

ポータブル SDI ビデオスイッチャー



Callisto-P

製品仕様書



概要

SDI / アナログコンポジット各 6 入力に対応した、小型、軽量、放送品質のポータブルスイッチャーです。各入力に FS 機能があり非同期信号にも対応できます。DC 電源で駆動するのでイベントや中継等、屋外での制作に便利にご使用いただけます。

特長

- ・ SDI 6 入力、10 ビット処理。
- ・ アナログコンポジット 6 入力にも対応（オプション）。
- ・ SDI とアナログは混在使用可能。
- ・ PGM OUT は SDI、アナログ出力。
- ・ FS 機能搭載で非同期の入力にも対応。
- ・ エンベデッドオーディオに対応。
- ・ テイクボタンによるオートトランジションの他、マニュアルレバーによる切り替えも可能（ディゾルブ、ワイプ、カット）。
- ・ 業界標準のエディタインターフェース搭載。
- ・ GPI 入出力装備。
- ・ キーとフィルを入力することにより、スーパーインポーズ可能。
- ・ カラーバージェネレーター内蔵。

※パネルスイッチの入力ボタンは 8 個ありますが、Callisto-P のプログラム入力は 6 入力となります。

EDITEK

仕 様

入力

PGM IN	SDI (270Mb/p SMPTE259M 準拠)	BNC 6 系統
	アナログコンポジット (1V p-p 75Ω)	BNC 6 系統
REF IN	BBS	BNC 1 系統

出力

PGM OUT	SDI	BNC 1 系統
	アナログコンポジット	BNC 1 系統
PVW OUT	SDI	BNC 1 系統
	アナログコンポジット	BNC 1 系統
AUX OUT	SDI	BNC 2 系統
MONI OUT	アナログコンポジット	BNC 1 系統
REF OUT	BBS	BNC 1 系統
Gen lock OUT		BNC 1 系統

寸 法 300mm (W) × 72mm (H) × 160mm (D)

消費電力 DC12V (9-18V) 24W

●仕様および外観は予告なしに変更することがあります、この仕様書の内容は、2005年5月現在の物です。

株式会社エディテックシステム

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-3

TEL:03-3239-6789 FAX:03-3239-7828

E-mail: info@editek.jp
