

CAMPLEX

HD-SDI Universal Camera Adapter System

CP-301C/HD

HD-SDI出力機能を持つカメラでのシステム運用を手軽に実現できます。HD-SDIを高画質のまま長距離伝送し、同時に中継制作に必要な各信号も伝送します。メーカーを問わず多くのカメラに接続できます。



CP-301C
CAMERA ADAPTER

CP-301C/HD System
w/internal Plus Port and
VTU-320A Timing Option

EDITEK



Camera Adapter Front

機 能

- ・ カメラからの HD-SDI および SD-SDI 信号をシングルモード光ファイバーで長距離伝送
- ・ カメラアダプターとカメラへの電源(DC12V、7.2V)はコントロールユニットから供給
- ・ インカム通信(複数インカムの一斉通信、他社インカムシステムへの接続可能)
- ・ タリー入力
- ・ リターンビデオ/リファレンス入力
- ・ アナログ音声出力
- ・ コンポジット映像出力
- ・ 各メーカーのカメラリモートも長距離延長が可能

仕 様

コントロールユニット

映像出力	HD/SD-SDI (SMPTE292M、SMPTE259M)	BNC (2 系統)
	コンポジット	BNC (2 系統)
REF/リターンビデオ入力	BBS/3 値 sync ※1	BNC (1 系統)
プログラム音声出力	バランス	ねじ込みターミナル ※2
AUX/IFB 音声入力	バランス	ねじ込みターミナル
インカム	2W/4W 切り替え ※3	ねじ込みターミナル
カメラリモート		10Pin ※4
タリー入力	接点/TTL	ねじ込みターミナル
MULTIPLEX PORT	光/同軸複合ケーブル ※5	光/TNC コネクタ
使用温度	0°C~40°C	
電 源	AC100V	
寸法 重量	483(W)×45(H)×254(D)mm 3.0kg	

カメラアダプター

映像入力	HD/SD-SDI (SMPTE292M、SMPTE259M)	BNC (1 系統)
	コンポジット	BNC (1 系統)
REF/リターンビデオ出力	BBS/3 値 sync ※1	BNC (1 系統)
プログラム音声入力	バランス XLR (1 系統)	
AUX/IFB 音声出力	バランス ミニ XLR4pin (1 系統)	
ヘッドセット	ミニ XLR5pin	
MULTIPLEX PORT	光/同軸複合ケーブル ※5	光/TNC コネクタ
使用温度	0°C~38°C	
電 源	DC12V/7.2V ※6	
寸法 重量	132(W)×132(H)×61(D)mm 1.0kg	

※1 3 値 sync を入力する場合、リターンビデオは使用できません。

※2 1CH 出力、オプションにより 2CH 出力に対応。

※3 他社インカムシステムに接続可能。

※4 ディップスイッチ切り替えで各カメラメーカーのコントロールパネルに対応。

※5 ケーブル延長距離 300m。

※6 カメラに供給できる電源の値です(DC7.2V 出力はオプション)。

● 暫定仕様のため、仕様外観は予告なしに変更することがあります。

輸入総代理店

株式会社エディテックシステム

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-3

TEL: 03-3239-6789 FAX: 03-3239-7828

E-mail: info@editek.jp

URL: http://www.editek.jp

販売店