

Zaxcom

ロケーションサラウンドディスクレコーダー

Dēva

ディーバ

DEVA IV, DEVA V

製品仕様書



EDITEK

概 要

最大 10 トラックの同時レコーディングが可能な音声用ポータブルディスクレコーダーです。デジタル/アナログオーディオ入出力の他、データファイルを作成して MA 作業に持ち込めるため、品質を保ちつつ時間短縮が実現できます。また、複数のドライブに同時録音できるため、作業終了後にコピーの時間を取る必要がなくなります。サラウンドマイクと Devaがあれば、サラウンドレコーディングの作業効率が大幅にアップし、映画、DVD、番組等でのサラウンドオーディオ制作が簡単になります。

特 長

- ・ 内蔵 HDD に最大 10 トラック同時デジタルリアルタイムレコーディング
- ・ 24 ビット、192kHz フィールドレコーディング
- ・ 16 入力×14 出力の 192kHz デジタルミキサー機能
- ・ 15 秒前からプリレコードが可能(最大 10 トラック)
- ・ アナログ/デジタル各 8 入力
- ・ サンプルレートコンバージョン
- ・ Fire Wire ディスクレコーディング
- ・ 内蔵 HDD、外付け DVD ドライブ(オプション)、Fire Wire HDD(オプション)に同時マルチフォーマットレコーディング(最高 3 ディスク)
- ・ 肩掛け使用が気にならないサイズと軽さ。
- ・ アビッドや PRO TOOLS にそのままデータ供給が可能
- ・ DEVA で制作した音声データ(HDD、DVD、CD)はそのままウィンドウズや MAC で読み込むことができます
- ・ データ出力は AES31 ブロードキャストウェーブファイル、SD2 ファイル、ZAX ファイルに対応
- ・ 突然の外部電源切断時には自動的に内部電源に切り替わります
- ・ 内蔵バッテリーは 1 回の充電で最高 3 時間使用可能
- ・ メンテナンスフリー設計、即座に HDD や DVD の交換ができます
- ・ ソフトウェアのバージョンアップは Faire Wire を通じて直接 ZAXCOM 社のホームページへ接続できます



本体側面

仕 様

	Deva IV	Deva V
レコーディングトラック	8	10
周波数特性(最大)	96 kHz	192 kHz
周波数特性変換	○	
ファイル出力フォーマット	BWF、SD2、ZAX	
内蔵 DVDドライブ	オプション	
コンパクトフラッシュ対応	オプション	
デュアルディスクレコーディング	○	
同時レコーディング&プレイバック	○	
アナログ入力	8	
デジタル入力	8	
内部ミキサー入-出力	16 入力-14 出力	
アナログ出力	6	
デジタル出力	8	
プリレコード時間(最大)	15 秒	
タイムコードレート	23.98, 24, 25, 29.97, 29.97df, 30, 30df	
アナログ入力コネクタ	XLR 3P	
アナログ出力コネクタ	Dsub25P	
デジタル入力コネクタ	Dsub15P	
デジタル出力コネクタ	Dsub15P	
タイムコードインターフェース	5 pin Lemo	
内蔵 HDD 容量	80GB	
アナログダイナミックレンジ	114 dB	123dB
マイク電源	48V ファンタム	
外部機器接続コネクタ	Firewire	
寸 法	270(W)×82(H)×196(D)mm	
電 源	DC12V/ NP1	
消費電力	12 W	
重量	2.3kg	

●仕様および外観は予告なしに変更することがあります、この仕様書の内容は、2005年6月現在の物です。

輸入総代理店

株式会社エディテックシステム

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-3

TEL:03-3239-6789 FAX:03-3239-7828

E-mail: info@editek.jp