



PRO-X_{CS}

小型 DV-CAM カメラを中継用カメラに変身させます！

CAT-5(LAN)ケーブル 1 本だけで長距離延長できるカメラ多重伝送システムです。

小型 DV-CAM カメラに接続し、映像、音声の伝送はもちろん、インカム、タリー通信ができ、さらにカメラに電源を供給できるため、バッテリーパックが不要になります。

シンプルなシステムで大幅な機能アップが図れ、中継やイベントで便利にお使い頂けます。

特長

- ・ 全ての信号を CAT5 ケーブル1本で伝送
- ・ ケーブル延長 300m
- ・ インカム通信(パーティ接続可)
- ・ カメラアダプタ前、後部にタリーランプ
- ・ カメラに電源供給
- ・ 頑強アルミボディ
- ・ メーカー、機種を限定せず、多数のカメラに接続可能



EDITEK

仕 様

映像、音声特性

映像周波数特性 30Hz
音声出力レベル 0dB (600 Ω)

コネクタ

CONTROL UNIT

映像出力 コンポジット RCA(2系統)
S-VIDEO MINI DIN
※映像出力信号は非同期です。
音声出力 アンバランス RCA(1系統)
MULTIPLEX PORT RJ-45
ヘッドセット ミニジャック
TALLY ねじ込みターミナル

CAMERA ADAPTER

映像入力 コンポジット RCA
音声入力 RCA
ヘッドセット ミニジャック
MULTIPLEX PORT CAT-5 RJ-45

使用温度

0~40°C

電 源

CONTROL UNIT DC24V
CAMERA ADAPTER DC7.5V 1.5A

寸 法

CONTROL UNIT 108(W) × 44.5(H) × 155(D)
CAMERA ADAPTER 70(W) × 44.5(H) × 14.3(D)

重 量

CONTROL UNIT 0.91kg
CAMERA ADAPTER 0.45kg

●仕様および外観は予告なしに変更することがあります、この仕様書の内容は、2006年4月現在の物です。

輸入総代理店

株式会社エディテック システム

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 3-4-3

TEL:03-3239-6789 FAX:03-3239-7828

E-mail: info@editek.jp